

## EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

### A 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete alapján

A nyilatkozat igazolja, hogy az alábbi termék típuspéldánya az EN 14351-1:2006 számú harmonizált szabvány követelményeit kielégíti.  
A termék előállítója az MSZ EN ISO 9001:2009-es szabvány szerinti minőségirányítási rendszert működtet. (Tanúsító szervezet: TÜV Rheinland InterCert Kft. Tan. szám: 75 100 9391)

A PVC nyílászárók mindenben megegyeznek az ÉMI. Vizsgáló Laboratórium által vizsgált típus mintával.

**Az Építési termék gyártója: Profi Nyílászáró Centrum Kft. 3711 Szirmabesenyő, Alkotmány u. 15.**

Tel: 003646/503-670

Azonosító: Cg. 05-09-009418 cégjegyzékszám

**A termék típusa, megjelölése, rendeltetése, azonosító adatai:** Profi Systems 7001 PVC ablakok, erkélyajtók és bejárati ajtók 70 mm és 80 mm beépítési mélységű PVC profilból készültek, extrudált PVC tömítéssel. A vasalatrendszer SIEGENIA-AUBI 300, hőszigetelt üvegezéssel. Ezen megfeleléségi nyilatkozat az MSZ EN 14351-1:2006 szabvány szerinti, egy-, ill. kétszárnyú ablakokra és erkélyajtókra (fix, nyíló, bukó, bukónyíló, középen felnyíló) valamint egyszárnyú bejárati ajtókra vonatkozik.

**A termék első típusvizsgálati jegyzőkönyv kiadásának helye:** ÉMI Nonprofit Kht. 1113 Budapest, Diószegi út 37. **Idéje:** 2010.02.23.

Kijelölési okiratszám: 090/2005

Bejelentett vizsgáló szervezet: NB-CPD 89/106 EGK Nr.1415

**Az első típusvizsgálati Jegyzőkönyv azonosító számai.** Nr. M-3191/2009

**A gyártás ellenőrzése:** A gyártástól független belső minőségellenőr, minden darabos ellenőrzése.

**A termékcsoport felhasználási területe:** Lakóházak, nyaralók, közösségi, szociális épületek, ipari és egyéb létesítmények, ha a tervezési feltételek megengedik.

CE	CE	CE
<b>Profi Nyílászáró Centrum Kft.</b> 3711 Szirmabesenyő, Alkotmány u. 15. Üzem: Felsőzsolca, Ipari park Tel: 3646/503-670 10 Az első típusvizsgálat időpontja: 2010-02 MSZ EN 14351-1:2006 Profi Systems 7001 egyszárnyú PVC ablak és erkélyajtó Műszaki jellemzők. Légzárás acélmerevítővel: 3.o. $A < 3,24$ (m <sup>2</sup> ) Légzárás műanyag merevítővel: 4.o. $A < 3,24$ (m <sup>2</sup> ) Vizzárás acélmerevítővel: 6A, $A < 3,24$ (m <sup>2</sup> ) Vizzárás műanyag merevítővel: 7A, $A < 3,24$ (m <sup>2</sup> ) Szélállóság: C2 $A < 2,16$ (m <sup>2</sup> ) Biztonsági eszközök teherviselő képessége: Megfelel 350N $A < 2,16$ (m <sup>2</sup> ) Hangszigetelés: 33 (-1;+5) dB $A < 2,7$ (m <sup>2</sup> ) Hőszigetelés: Külön táblázatban Ug az üvegfelületen jelzett Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.	<b>Profi Nyílászáró Centrum Kft.</b> 3711 Szirmabesenyő, Alkotmány u. 15. Üzem: Felsőzsolca, Ipari park Tel: 3646/503-670 10 Az első típusvizsgálat időpontja: 2010-02 MSZ EN 14351-1:2006 Profi Systems 7001 kétszárnyú PVC ablak és erkélyajtó Műszaki jellemzők. Légzárás acélmerevítővel: 3.o. $A < 4,05$ (m <sup>2</sup> ) Légzárás műanyag merevítővel: 3.o. $A < 4,05$ (m <sup>2</sup> ) Vizzárás acélmerevítővel: 6A, $A < 4,05$ (m <sup>2</sup> ) Vizzárás műanyag merevítővel: 8A, $A < 4,05$ (m <sup>2</sup> ) Szélállóság: C2 $A < 2,70$ (m <sup>2</sup> ) Biztonsági eszközök teherviselő képessége: Megfelel 350N $A < 3,36$ (m <sup>2</sup> ) Hangszigetelés: Npd Hőszigetelés: Npd Ug az üvegfelületen jelzett Veszélyes anyagokat nem tartalmaz	<b>Profi Nyílászáró Centrum Kft.</b> 3711 Szirmabesenyő, Alkotmány u. 15. Üzem: Felsőzsolca, Ipari park Tel: 3646/503-670 10 Az első típusvizsgálat időpontja: 2010-02 MSZ EN 14351-1:2006 Profi Systems 7001 egyszárnyú PVC bejárati ajtó Műszaki jellemzők. Légzárás: 3. o. $A < 3,15$ (m <sup>2</sup> ) Vizzárás: 8A $A < 3,15$ (m <sup>2</sup> ) Szélállóság: C2 $A < 2,10$ (m <sup>2</sup> ) Biztonsági eszközök teherviselő képessége: Megfelel 350N $A < 2,10$ (m <sup>2</sup> ) Hangszigetelés: Npd. Hőszigetelés: Ug az üvegfelületen jelzett Veszélyes anyagokat nem tartalmaz

Felsőzsolca, 2010.05.26.

**A nyilatkozat érvényességi ideje:** 2015.02.28.

**Melléklet:** 1 db számítógépes nyílászáró méret és db-szám kigyűjtés

Rónai Lászlóné, Verebélyi Tamás  
 ügyvezető igazgatók.